

## Produktinformation

# 02 02 225 T BK

## Kraftkombinationstång

Med fästögla

DIN ISO 5746

- 35 % kraftbesparing i jämförelse med sedvanliga kombinationstånger.
- Med skär (hårdhet ca 63 HRC) för tuff användning
- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- Lätt arbetat genom optimerad utväxling
- Enklare klippning, grip, böj och dra kraftfullt
- Långa skär för tjock kabel
- Med gripzoner för flat- och rundmaterial för mångsidig användning
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 63 HRC



### Aallmänhet

Artikelnummer	02 02 225 T BK
EAN	4003773080367
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	410 g
Mått	225 x 90 x 25 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 2,5 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 14,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	25,0 mm <sup>2</sup>
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

