

## Informace o výrobku

# 02 02 225 T

### Silové kombinované kleště

S připevňovacím okem

DIN ISO 5746

- úspora 35 % námahy oproti běžným kombinovaným kleštím
- S břity (tvrdost cca 63 HRC) pro tvrdé použití
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Snadnější práce díky optimálnímu převodu
- Snadné řezání, silné uchopení, držení a tažení
- Dlouhé břity pro silnější kabely
- Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu pro mnohostranné použití
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 63 HRC



#### Všeobecně

Č. výr.	02 02 225 T
EAN	4003773079934
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	410 g
Rozměry	225 x 55 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

#### Technické atributy

Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,5 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 14,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	25,0 mm <sup>2</sup>
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

