

## Produktinformation

# 03 06 180 T

## Kombinationstång

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- Med gripzoner för flat- och rundmaterial för mångsidig användning
- Med skär för mjuk och hård tråd
- Långa skär för tjock kabel
- Extra induktionshärdade skär, skärhårdhet ca 60 HRC



### Aallmänhet

Artikelnummer	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Vikt	270 g
Mått	180 x 57 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,4 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,2 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 12,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	16,0 mm <sup>2</sup>
Fallskydd	ja
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel



