

Termékinformációk

08 22 185

Hegyes kombinált fogó

DIN ISO 5746



- Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően
- Különösen kézreálló: a karcsú fejformának és a hegyesen összefutó (elfordulással szemben ellenálló) pofáknak köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz ideálisan használható
- Minden szokásos szerelési és javítási munkához.
- A megfogási tartományban lévő mart horony kis munkadarabok, pl. szegek, pecek és csapok biztos tartását és húzását teszi lehetővé
- A megbízható és sokoldalú hegyes kombinált fogó mindennapi használatra
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Nagyfokú tartósság és stabil csúcsok
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC

Általános

Cikkszám	08 22 185
EAN	4003773088332
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	213 g
Méret	185 x 55 x 22 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Lágú huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 13,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	25,0 mm ²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk