

Produktinformation

08 26 145 T BK

Spetsig kombinationstång

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Enkel klippning tack vare en kraftled med speciellt hög utväxling
- Särskilt lätthanterlig: idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare det smala huvudet och spetsiga käftar (mycket vridningssäkra)
- Käftytan ensidigt konvex - för säkert gripande av platta detaljer
- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- Den tillförlitliga och mångsidiga spetsiga kombinationstången för mobila arbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Lång livslängd och stabila spetsar
- Det främsta spåret i greppområdet gör det möjligt att säkert hålla och dra små arbetsstycken, t ex spikar, stift eller bultar

Aallmänhet

Artikelnummer	08 26 145 T BK
EAN	4003773081753
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Vikt	160 g
Mått	145 x 59 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 8,0 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	16,0 mm ²
Fallskydd	ja
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

