

Informa#ii despre produs

08 26 145

Cle#te combinat cu vârf


DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Tăiere facilă gra#ie articula#iei de for#ă cu transmisie înaltă
- Foarte ușor de utilizat: ideal pentru lucrările în zone greu accesibile gra#ie formei înguste a capului cu fălci ascu#ite (siguran#ă foarte ridicată împotriva torsionării)
- Suprafa#ă de prindere cu o latură convexă - pentru prinderea sigură a elementelor plate
- Cle#te combinat cu vârf solid și multilateral pentru pentru utilizarea în deplasări
- Cu tăi#uri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 61 HRC
- Durabilitate ridicată și vârfuri stabile
- Piuli#ă frezată din zona de prindere facilitează prinderea sigură și extragerea uneltelor mici, precum cuiele, știfturile și bol#urile

General	
Articol nr.	08 26 145
EAN	4003773079361
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Greutate	145 g
Dimensiuni	145 x 58 x 18 mm
Standard	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 8,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	16,0 mm²
testa#i VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



Cap sub#ire pentru un acces optim

