

## Produktinformation

# 13 46 165

### Avmantlingstång

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V 

- Multifunktionell – klippning, avmantling och avisolering med samma tång
- För tidsbesparande avmantling och avisolering av all rund omantlad kabel och fuktsäkrad kabel (t ex EKLK-kabel)
- Underlättar åtkomsten framför allt till djupt liggande försänkta dosor tack vare det smala huvudet och det optimalt vinklade kabelmantelskåret
- Lätt avmantling utan skada tack vare runda skär med djupbegränsning
- Mångsidigt användbar: precisionsavisoleringshål för ledararea 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>
- Med sidavbitare för klippning av ledare, tråd, mindre skruv och spik
- Alla skär är dessutom induktionshårdade; skärhårdhet ca 61 HRC, för hög slitstyrka
- 30 % lägre vikt än jämförbara tänger

### Aallmänhet

Artikelnummer	13 46 165
EAN	4003773079699
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	190 g
Mått	165 x 57 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Avmantlingsvärden (diameter)	8 – 13 mm
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel



