

Informace o výrobku

13 82 200 T

Elektroinstalační kleště



- 6 funkcí v jedné kleštičce
- Na uchopování plochého i kulatého materiálu, ohýbání, odstranění ořezu, štípání kabelů, odizolování a krimpování koncových dutinek
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Hladké úchopové plochy na hrotu pro uchopování jednotlivých vodičů bez poškození; profilované úchopové plochy a hořákový otvor pro uchopování plochého i kulatého materiálu
- Výrazná vnější hrana na čelisti pro úpravu podomítkových zásuvek a odstraňování ořezu u průchodových otvorů
- Otvory pro odizolování na vodiče 0,75–1,5 mm² a 2,5 mm²
- Krimpovací hnízdo na koncové dutinky 0,5–2,5 mm²
- Kabelové nůžky s přesnými břity (indukčně kalené) na měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Štíhlá konstrukce kvůli lepší přístupnosti
- Šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle



Všeobecně	
Č. výr.	13 82 200 T
EAN	4003773079972
Kleště	fosfátováno a tramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	270 g
Rozměry	200 x 49 x 21 mm
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy	
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 15 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	50 mm ²
Hodnoty odizolování pro jednotlivé žíly	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacita, milimetry čtvereční	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny



