

Produktinformation

13 96 200

Elinstallationstång

IEC 60900 DIN EN 60900



- 6 funktioner i en och samma tång
- För att gripa flat- och rundmaterial, för att böja, avgrada, klippa kabel, avisolera och pressa ändhylsor
- På modeller med öppnande fjäder i leden hålls skären stängda av den aktiverade spärrklacken samtidigt som de övriga funktionerna förblir aktiva
- Med den intelligenta låsmekanismen kan man "gripa" utan att öppna tången; skäret förblir stängt och skyddat
- Slåta gripnyttor i spetsen för gripning av enstaka ledare utan att skada dem; profilerade gripnyttor och kuggförsedd urspårning för gripning av flat- och rundmaterial
- Markant ytterkant på käftan för att bearbeta dosor för infälld montering och avgradning genomföringshål
- Avisolerhåll för ledare 0,75 - 1,5 mm² och 2,5 mm²
- Pressfunktion för ändhylsor 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsax med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kabel upp till 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slank konstruktion för optimerad åtkomlighet
- Skruvad led: för precis gång utan spel

Aallmänhet

Artikelnummer	13 96 200
EAN	4003773075110
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	276 g
Mått	200 x 85 x 20 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 15 mm
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	50 mm ²
Avisoleringsvärden för enkelledare	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel



