

## Productinformatie

# 16 85 125 SB

## Universeel ontmantelingsgereedschap



- Uitgebreid met langssnijdend mes
- Ingebouwd, uitschuifbaar mes
- Afstripmogelijkheden voor diameter 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Met geïntegreerde kabelgeleiding voor lengtesnede. Vaste isolaties (bijvoorbeeld halogeenvrij) kunnen zo eenvoudiger van hun mantel ontdaan worden
- Geschikt voor het ontmantelen en isolatiestrippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimten van Ø 8,0 - 13,0 mm (bijv.: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Ook te gebruiken in aftakkingen en verdeelkasten
- Tweedelig openklapbaar ontmantelingsgereedschap
- Met openingsveer en vergrendeling
- Bevestigingsclip om goed vast te maken
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt

AAA

### Algemeen

Artikel-nr.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
gewicht	79 g
Afmetingen	125 x 86 x 36 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Afstripcapaciteit voor aders	0,2 mm <sup>2</sup> / 0,3 mm <sup>2</sup> / 0,8 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,0 mm <sup>2</sup>
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,2 — 4 mm <sup>2</sup>
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 8 – 13 mm
Kabeltype	ronde kabels, b. v.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> tot 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





