

Produktinformation

26 12 200 T BK

Tång med flata, runda käftar och skär (Typ storknäbb)

DIN ISO 5745

- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC



Aallmänhet

Artikelnummer	26 12 200 T BK
EAN	4003773080411
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	230 g
Mått	200 x 95 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,5 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Käftlängd (L3)	73,0 mm
Huvudbredd (W3)	18 mm
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

