

Produktinformation

26 15 200 T

Tång med flata, runda käftar och skär (Typ storknäbb)

DIN ISO 5745



- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC

Aallmänhet

Artikelnummer	26 15 200 T
EAN	4003773079996
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	204 g
Mått	200 x 57 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,5 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Käftlängd (L3)	73,0 mm
Huvudbredd (W3)	18 mm
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

