

Produktinformation

26 16 200 T BK

Tång med flata, runda käftar och skär (Typ storknäbb)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC



Aallmänhet

Artikelnummer	26 16 200 T BK
EAN	4003773081791
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Vikt	215 g
Mått	200 x 55 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,5 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Käftlängd (L3)	73,0 mm
Huvudbredd (W3)	18 mm
Fallskydd	ja
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel