

## Produktinformation

# 26 16 200

## Tång med flata, runda käftar och skär

(Typ storknäbb)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshärdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC

### Aallmänhet

Artikelnummer	26 16 200
EAN	4003773022831
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	206 g
Mått	200 x 56 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,5 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Käftlängd (L3)	73,0 mm
Huvudbredd (W3)	18 mm
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel