

Produktinformation

26 26 200 T

Tång med flata, runda käftar och skär (Typ storknäbb)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V   $\leq 40^\circ$ 

- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC

Aallmänhet

| | |
|------------------|---|
| Artikelnummer | 26 26 200 T |
| EAN | 4003773081456 |
| Tång | förkromad |
| Huvud | förkromad |
| Handtag | isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd |
| Vikt | 215 g |
| Mått | 200 x 54 x 27 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |

Tekniska attribut

| | |
|--|----------|
| Klippkapacitet medelhård tråd (diameter) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Käftens tjocklek (led) (T1) | 9,5 mm |
| Spetsbredd (W4) | 3,0 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Gripytans längd (L4) | 23,0 mm |
| Käftlängd (L3) | 73,0 mm |
| Huvudbredd (W3) | 18 mm |
| Fallskydd | ja |
| VDE-provad | ja |

Med reservation för tekniska ändringar och fel