

Produktinformation

26 27 200

Tång med flata, runda käftar och skär

(Typ storknäbb)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC



Aallmänhet

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 26 27 200 |
| EAN | 4003773016090 |
| Tång | förkromad |
| Huvud | förkromad |
| Handtag | doppisolerat, VDE-testat |
| Vikt | 220 g |
| Mått | 200 x 59 x 28 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |

Tekniska attribut

| | |
|--|----------|
| Klippkapacitet medelhård tråd (diameter) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Käftens tjocklek (led) (T1) | 9,5 mm |
| Spetsbredd (W4) | 3,0 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Gripytans längd (L4) | 23,0 mm |
| Käftlängd (L3) | 73,0 mm |
| Huvudbredd (W3) | 18 mm |
| VDE-provad | ja |

Med reservation för tekniska ändringar och fel