

Produktinformation

36 22 125

Elektronikmonteringstång



- För att böja och klippa under kretskortet till 1,6 mm längd
- Precisionstånger för finaste monterings- och reparationsarbeten inom elektronik
- För att böja och klippa av trådändar på komponenter
- Genomgående precisionsled
- Släta, slipade greppytor
- Noggrant gradade kanter
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Höggångspolytiren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rostskydd – inga skador i kopplingskretsen på grund av flagnande kromdelar

AAA

Aallmänhet	
Artikelnummer	36 22 125
EAN	4003773046967
Huvud	spiegelolerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	94 g
Mått	125 x 63 x 18 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 1,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	7,5 mm
Spetsarnas tjocklek (W4)	2,6 mm
Huvudbredd (W3)	11,5 mm
Handtagets bredd	7,5 mm
Käftlängd (L3)	18,0 mm
Användning	Förkorta tråden till 1,6 mm och böj

Med reservation för tekniska ändringar och fel

