

Productinformatie

48 31 J3

Precisie-borgveertang

Voor binnenringen in boringen

Met uitrekbeveiliging

DIN 5256 C



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Met openingsbegrenzer (instelbaar door aanslag)
- Instelling door middel van zeskantschroef
- Ideaal voor serieproductie, omdat effectief vermeden wordt dat de ringen zich uitzetten
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- DIN 5256 C; rechte punten
- Met openingsbegrenzer voor een montage volgens DIN-NORM 471
- De instelbare aanslagschroef verhindert dat de ringen overmatig uitzetten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	48 31 J3
EAN	4003773073888
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	266 g
Afmetingen	225 x 50 x 14 mm
Norm	DIN 5256 C
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Capaciteit voor boorwijdte	Ø 40 – 100 mm
Punten (diameter)	Ø 2,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen