

## Información sobre productos

### 49 11 A1 SB

#### Alicate de precisión para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A



- Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas
- Con puntas insertadas para trabajar con seguridad
- Con protección contra la sobreexpansión
- Amplia zona de contacto de las puntas: no deforma las arandelas, de fácil ajuste
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Muelle insertado en la articulación
- Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos
- Su esbelta cabeza permite trabajar en espacios reducidos



#### Información general

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Núm. de artículo | 49 11 A1 SB                            |
| EAN              | 4003773050254                          |
| Alicate          | gris atramentado                       |
| Mangos           | recubiertos de plástico antideslizante |
| Peso             | 122 g                                  |
| Dimensiones      | 140 x 84 x 11 mm                       |
| Norma            | DIN 5254 A                             |
| conforme a REACH | no contiene SVHC                       |
| conforme a RoHS  | no se aplica                           |

#### Características técnicas

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Capacidad para arandelas exteriores | Ø 10 – 25 mm |
| Puntas (diámetro)                   | 1,3 mm       |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Muelle insertado en la articulación: Dificulta que el muelle se ensucie o se pierda