

Produktinformation

49 21 A11

Precisionslåsringstång

För ytterringar på axlar

DIN 5254 B



- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförlorbar
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen

MM $\angle 90^\circ$

Aallmänhet

Artikelnummer	49 21 A11
EAN	4003773048824
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	102 g
Mått	130 x 63 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Kapacitet för axeldiameter	Ø 10 – 25 mm
Spetsar (diameter)	1,3 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel





Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust