

Produktinformation

49 21 A21

Precisionslåsringstång

För ytterringar på axlar

DIN 5254 B



MM \circ \angle 90°

- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförlorbar
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen

Aallmänhet

Artikelnummer	49 21 A21
EAN	4003773048831
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	169 g
Mått	165 x 36 x 13 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Kapacitet för axeldiameter	Ø 19 – 60 mm
Spetsar (diameter)	1,8 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Stabila, isatta spetsar av högkomprimerat fjäderstål



Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust