

Produktinformation

49 31 A2

Precisionslåsringstång

För ytteringar på axlar

Med översträckningsskydd

DIN 5254 A

- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Med översträckningsskydd (inställningsbart med skruv)
- Inställning med insexskruv
- Idealiskt för serieproduktion eftersom en övertänjning av ringarna kan undvikas effektivt
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförlorbar
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen



MM Ø

Aallmänhet	
Artikelnummer	49 31 A2
EAN	4003773073901
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	170 g
Mått	180 x 40 x 13 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Med reservation för tekniska ändringar och fel





Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust