

## Productinformatie

# 49 41 A01

## Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B



MM   $\angle 90^\circ$



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Met openingsbegrenzer (instelbaar door aanslag)
- Instelling door middel van zeskantschroef
- Ideaal voor serieproductie, omdat effectief vermeden wordt dat de ringen zich uitzetten
- Uiterst belastbaar, vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 keer langer mee)
- Precies, soepel lopend schroefscharnier
- Gesmeed
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Slanke kop om gemakkelijk bij het werkstuk te komen
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Benen met anti-slip kunststof bekleed
- Gebogen punten
- Met spreidbegrenzer voor een montage volgens de DIN-NORM 471
- De instelbare aanslagschroef verhindert dat de ringen overmatig uitzetten
- Ingezetten punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	49 41 A01
EAN	4003773061755
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	102 g
Afmetingen	130 x 62 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 3 – 10 mm
Punten (diameter)	0,9 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevuilen of verliezen.