

Produktinformation

49 41 A11

Precisionslåsringstång

För ytterringar på axlar

DIN 5254 B




- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning, upp till 10 gånger längre livstid
- Precis, lättgående skruvled
- Smidd
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Smalt tånghuvud för optimal tillgänglighet till arbetsstycket
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförloibar
- Handtag klätt med halkfri plast

MM $\angle 90^\circ$

Aallmänhet

Artikelnummer	49 41 A11
EAN	4003773079606
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	102 g
Mått	130 x 63 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Med reservation för tekniska ändringar och fel





Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust