

## Produktinformation

# 49 41 A21

## Precisionslåsringstång

För ytterringar på axlar

DIN 5254 B



- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning, upp till 10 gånger längre livstid
- Precis, lättgående skruvled
- Smidd
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Smalt tånghuvud för optimal tillgänglighet till arbetsstycket
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförloibar
- Handtag klätt med halkfri plast

MM  90°

### Aallmänhet

Artikelnummer	49 41 A21
EAN	4003773079613
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	169 g
Mått	165 x 36 x 13 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Invändigt liggande fjäder: skyddat läge i skruvad precisionsled. Inget hinder vid arbetet, ingen smuts eller förlust