

Produktinformation

62 12 120

Elektroniksnedavbitare

DIN ISO 9654

- Med skär för mjuk och medelhård tråd
- Utan fas för exakt kapning
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Genomgående precisionsled
- Polityren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rostskydd – inga skador i kopplingskretsen på grund av flagnande kromdelar
- Skär extra laserhårdade, skärhårdhet minst 56 HRC



Aallmänhet

| | |
|------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 62 12 120 |
| EAN | 4003773048008 |
| Huvud | polerat |
| Handtag | Med flerkomponentsöverdrag |
| Vikt | 93 g |
| Mått | 120 x 49 x 19 mm |
| Norm | DIN ISO 9654 |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |

Tekniska attribut

| | |
|--|--------------|
| Klippkapacitet mjuk tråd (diameter) | Ø 0,3 – 1 mm |
| Klippkapacitet medelhård tråd (diameter) | Ø 0,7 mm |
| Käftlängd (B) | 10 mm |
| Käftens tjocklek (led) (D) | 7,5 mm |
| Skärlängd mm (C) | 17 mm |
| Huvudbredd (A) | 11 mm |

Med reservation för tekniska ändringar och fel