

Produktinformation

64 32 120

Elektronikändavbitare

DIN ISO 9654

- Precisionstänger för mycket fina klipparbeten, t ex inom elektronik och finmekanik
- Genomgående precisionsled
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Polityren eller högglanspolityren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rostskydd – inga skador i kopplingskretsen på grund av flagnande kromdelar
- Skär extra laserhårdade, skärhårdhet minst 56 HRC



MM  15°

Aallmänhet	
Artikelnummer	64 32 120
EAN	4003773017820
Huvud	spiegelolerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	92 g
Mått	120 x 57 x 18 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 1,5 mm
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 1,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,5 mm
Huvudbredd (A)	11 mm
Käftlängd (B)	10 mm
Käftens tjocklek (led) (D)	7 mm
Skärlängd mm (C)	17 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel