

## Información sobre productos

# 64 72 120

## Alicate de corte frontal para electrónica

DIN ISO 9654

- Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Articulación machihembrada precisa
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado
- Filos de corte templados adicionalmente con láser, dureza del filo de aprox. 56 HRCC



MM   $\angle 35^\circ$

### Información general

Núm. de artículo	64 72 120
EAN	4003773017882
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	95 g
Dimensiones	120 x 61 x 18 mm
Norma	DIN ISO 9654
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 1,5 mm
Anchura de la cabeza (A)	12 mm
Longitud de boca (B)	19,5 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	7 mm
Longitud de la cuchilla mm (C)	5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.