

Productinformatie

69 03 130

Voorsnijtang

Voor monteurs

DIN ISO 5748

- Met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad, maar ook voor dunne koperdraden
- Verzonken scharnier
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC



Algemeen	
Artikel-nr.	69 03 130
EAN	4003773018001
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	111 g
Afmetingen	130 x 50 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5748
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,3 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 0,8 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,4 – 2 mm
Beklengte (B)	7,5 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	10 mm
Kopbreedte (A)	16 mm
Meslengte mm (C)	20,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen