

Produktinformation

70 06 160 T

Sidavbitare

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Smal huvudform för användning i svårtillgängliga arbetsområden
- Med förlängt skär
- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- Den outhärliga sidavbitaren för mångsidig användning
- Högklassigt material och exakt bearbetning för lång livstid
- Precisionsskär för mjuk och hård tråd
- Exakt snitt på tunn Cu-tråd, även på skärspetsarna
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 62 HRC



⚡ 1000 V 

Aallmänhet

Artikelnummer	70 06 160 T
EAN	4003773081463
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Vikt	230 g
Mått	160 x 54 x 28 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 4,0 mm
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,0 mm
Fallskydd	ja
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Exakt snitt på tunn Cu-tråd, även på skärspetsarna