

Productinformatie

70 06 180

Zijsnijtang

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900


- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC



⚡ 1000 V 

Algemeen	
Artikel-nr.	70 06 180
EAN	4003773033813
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	254 g
Afmetingen	180 x 56 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,5 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen