

Productinformatie

70 15 110

Zijsnijtang

DIN ISO 5749



- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijcapaciteit extra inductief gehard, hardheid van de snijcapaciteit ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	70 15 110
EAN	4003773029649
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	98 g
Afmetingen	110 x 56 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteit zachte draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteit half harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijcapaciteit harde draad (diameter)	Ø 1,2 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen