

Productinformatie

71 31 200

KNIPEX CoBolt®

Compacte boutensnijtang



- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Met precisie-snijanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning
- Met uitsparing in de snijkanten voor vereenvoudigt snijden van dikkere draden
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC



Algemeen

Artikel-nr.	71 31 200
EAN	4003773042327
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	330 g
Afmetingen	200 x 46 x 16 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 6 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 5,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,6 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



71 31 200/ 71 32 200/ 71 32 200 T: De uitsparing in de snijkanten vereenvoudigt het snijden van dikkere draden, bijv. bij hangende plafonds