

## Produktinformation

# 74 02 200 T BK

## Kraftsidavbitare

DIN ISO 5749



- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- För mycket hård, kontinuerlig belastning
- Hög klippeffekt med liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande med ergonomisk handtagsform
- Precisionsskår extra induktionshårdade (skärhårdhet ca 64 HRC) för alla trådsorter inklusive pianotråd



Aallmänhet	
Artikelnummer	74 02 200 T BK
EAN	4003773080510
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	335 g
Mått	200 x 95 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 4,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 2,5 mm
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

