

Informace o výrobku

74 02 250

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749

- S komfortními rukojetmi ze tří ergonomických komponentů pro optimální manipulaci a se dvěma rozhraními KNIPEXtend pro rozšíření
- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Přesné indukčně kalené čepele (tvrdost cca 64 HRC), pro všechny typy drátů včetně drátů z pružinové oceli



Všeobecně	
Obj. č.	74 02 250
EAN	4003773042402
kleště	atramentované na černo
Hlava	leštěné
Rukojeti	s komfortní rukojeti
Hmotnost	437 g
Rozměry	250 x 57 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Uhlíkovou stopu (PCF)	864 g CO ₂ e
Technické atributy	
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 4,6 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 3,5 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,0 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny



