


## Produktinformation

# 74 06 200 T

### Kraftsidavbitare

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- För mycket hård, kontinuerlig belastning
- Hög klippeffekt med liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande med ergonomisk handtagsform
- Precisionsskår extra induktionshårdade (skärhårdhet ca 64 HRC) för alla trådsorter inklusive pianotråd



#### Aallmänhet

Artikelnummer	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Vikt	305 g
Mått	200 x 58 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

#### Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 4,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 2,5 mm
Fallskydd	ja
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel