

Produktinformation

74 06 250 T

Kraftsidavbitare

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- För mycket hård, kontinuerlig belastning
- Hög klippeffekt med liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande med ergonomisk handtagsform
- Precisionsskår extra induktionshårdade (skärhårdhet ca 64 HRC) för alla trådsorter inklusive pianotråd



⚡ 1000 V 

Aallmänhet

Artikelnummer	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Vikt	465 g
Mått	250 x 61 x 29 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 4,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,5 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Fallskydd	ja
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel