

Informace o výrobku

74 12 180

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749

- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně inductivně tvrzené (tvrdotost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu



Všeobecně

Č. výr.	74 12 180
EAN	4003773060192
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	273 g
Rozměry	180 x 53 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,7 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,2 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny



74 12: Rozvírací pružina se aktivuje pouhým stiskem palce



74 12: Rozvírací pružina v deaktivované poloze

