

Produktinformation

74 22 250 T

Kraftsidavbitare

DIN ISO 5749



- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- För mycket hård, kontinuerlig belastning
- Hög klippeffekt med liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande med ergonomisk handtagsform
- Precisionsskår extra induktionshårdade (skärhårdhet ca 64 HRC) för alla trådsorter inklusive pianotråd

Aallmänhet	
Artikelnummer	74 22 250 T
EAN	4003773080114
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	460 g
Mått	250 x 51 x 22 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 4,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,5 mm
Klippkapacitet pianotråd (diameter)	Ø 3,0 mm
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

