

Informace o výrobku

77 02 135 H

Elektronické boční štípací kleště s vsazeným karbidovým břitem

DIN ISO 9654



- Pro extrémní požadavky na kleště stříhající tvrdé nebo pevné materiály, např. pianový, niklový, wolframový nebo diodový drát, které se stále častěji používají v elektronickém a v leteckém a kosmickém průmyslu
- Neustále správný stříhací nástroj, i u nejtvrdějších materiálů
- Přesné karbidové břity jsou zaletované do předkovek
- Stabilní průvlečný kloub bez vůle
- Tvrdost HM břitů 80 - 83 HRC
- Kleště s karbidovými břitmi mají podstatně vyšší trvanlivost než kleště s běžnými břitmi
- Trvale spolehlivé výsledky stříhání díky zabránění deformacím břitů z důvodu přetížení
- Vysoká úspora nákladů díky delší životnosti kleští

Všeobecně

Č. výr.	77 02 135 H
EAN	4003773075806
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	115 g
Rozměry	135 x 50 x 20 mm
Norma	DIN ISO 9654
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,2 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 0,8 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,2 mm
Délka čelisti (B)	18 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	9,5 mm
Šířka hlavy (A)	15 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

