Informace o výrobku

77 42 115

S průvlečným kloubem

DIN ISO 9654



- Odolná konstrukce s optimalizovaným zatížením a průvlečným kloubem bez vůle
- Štíhlé povlaky vytažené až k hlavě kleští umožňují bezpečné a komfortní vedení i mezi palcem a ukazováčkem
- Nepatrné vynaložení síly díky vysokému převodu

- špičaté čelisti, bez fazety
- Tvarování optimalizované podle zatížení pro bezprostřednější pocit z práce
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- Břity kalené laserem, tvrdost minimálně 62 HRC

Všeobecně	
Č. výr.	77 42 115
EAN	4003773039761
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	80 g
Rozměry	60 x 18 mm
Norma	DIN ISO 9654
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické změny a omyly vyhrazeny