Informace o výrobku

77 52 115

Boční štípací kleště pro elektroniku

S průvlečným kloubem

DIN ISO 9654



- Odolná konstrukce s optimalizovaným zatížením a průvlečným kloubem bez vůle
- Štíhlé povlaky vytažené až k hlavě kleští umožňují bezpečné a komfortní vedení i mezi palcem a ukazováčkem
- Nepatrné vynaložení síly díky vysokému převodu

- špičaté ploché čelisti, s malou fazetou
- Tvarování optimalizované podle zatížení pro bezprostřednější pocit z práce
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- Břity kalené laserem, tvrdost minimálně 62 HRC

Všeobecně	
Č. výr.	77 52 115
EAN	4003773040750
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	65 g
Rozměry	115 x 66 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy	
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 0,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,5 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 0,3 – 1 mm
Délka čelisti (B)	14 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	7,5 mm
Šířka hlavy (A)	11 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny



