

Produktinformation

81 03 250

Vattenlås- och kopplingstång

DIN ISO 8976



- Idealisk för åtdragning och lossande av vattenlåsfröskruvningar, rörkopplingar av plast och runda kapselmutterar
- Finjustering för optimal anpassning efter de mest olika diametrar
- För kontaktdon, oljefilter, plaströr och vattenlås
- Robust, högt belastbar
- Med tandade gripkäftar; upp till Ø 80 mm
- För stickproppar och hylsproppar med skruvanslutning (som t.ex. cirkulära kontaktdon Cannon)
- För skonsamt lossande av slangar på rörändar och av filterpatroner
- Optimal grepp på smuts-, olje- och fettfria ytor
- 25-vägs justerbar ringled
- Ergonomisk skänkelgeometri

Aallmänhet

Artikelnummer	81 03 250
EAN	4003773078487
Tång	förkromad
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	355 g
Mått	250 x 62 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Kapacitet spannområde (diameter)	Ø 25 – 80 mm
Inställningspositioner	25

Med reservation för tekniska ändringar och fel



