

Produktinformation

81 11 250

Vattenlås- och kopplingstång

DIN ISO 8976



- Idealisk för åtdragning och lossande av vattenlåsfrskruvningar, rörkopplingar av plast och runda kapselmutterar
- Finjustering för optimal anpassning efter de mest olika diametrar
- För kontaktdon, oljefilter, plaströr och vattenlås
- Robust, högt belastbar
- Med utbytbara plastbackar för ömtåliga ytor, upp till Ø 75 mm
- För stickproppar och hylsproppar med skruvanslutning (som t.ex. cirkulära kontaktdon Cannon)
- För skonsamt lossande av slangar på rörändar och av filterpatroner
- Optimal grepp på smuts-, olje- och fettfria ytor
- 25-vägs justerbar ringled
- Ergonomisk skänkelgeometri
- Utbytbara gripkäftar med tvåkomponents plastinsats med hård bärkomponent (röd) och en mjuk vidhäftande komponent (blå)

Aallmänhet

Artikelnummer	81 11 250
EAN	4003773078470
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	345 g
Mått	250 x 63 x 18 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Kapacitet spannområde (diameter)	Ø 10 – 75 mm
Inställningspositioner	25

Med reservation för tekniska ändringar och fel

