

Termékinformációk

86 01 250

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban

DIN ISO 8976



- [Komplett csavarkulcs készletet pótol](#)
- [Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez](#)
- Beállítható csavarozó szerszám
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játégmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors

Általános

Cikkszám	86 01 250
EAN	4003773082385
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	465 g
Méret	250 x 52 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 8976
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
beállító helyzet	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	52 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk