

Produktinformation

86 01 250

Tångnyckel

Tång- och skruvnyckel i ett verktyg

DIN ISO 8976



- Ersätter en sats skruvnycklar, metriska och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade förskruvningar - arbeta direkt på krom!
- Inställbart skruvverktyg
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
- Inga kantskador på känsliga materiel genom en komplett anläggningsyta utan spel
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Käftens konstruktion möjliggör snabb åtdragning och lösande av skruvkopplingar med spärrmekanismen



Aallmänhet

Artikelnummer	86 01 250
EAN	4003773082385
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag som ger säkert grepp
Vikt	465 g
Mått	250 x 52 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Käftens tjocklek (led) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Inställningspositioner	19
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	52 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel