

Productinformatie

86 05 250 T

Sleuteltang

Tang en schroef sleutel in één gereedschap



- Vervangt een set schroef sleutels, metrisch en inch
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakte veredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk
- Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	86 05 250 T
EAN	4003773080138
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	500 g
Afmetingen	250 x 58 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Instelposities	19
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	52 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen