

## Produktinformation

# 86 05 250 T

## Tångnyckel

Tång- och skruvnyckel i ett verktyg



- Ersätter en sats skruvnycklar, metriska och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade förskruvningar - arbeta direkt på krom!
- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inga kantskador på känsliga materiel genom en komplett anläggningsyta utan spel
- Snabbinställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Ingen oönskad omställning av gripkäftarna och ingen glidning av leden
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Käftens konstruktion möjliggör snabb åtdragning och lösande av skruvkopplingar med spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning

### Aallmänhet

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 86 05 250 T                                                    |
| EAN              | 4003773080138                                                  |
| Tång             | förkromad                                                      |
| Huvud            | förkromad                                                      |
| Handtag          | Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd |
| Vikt             | 500 g                                                          |
| Mått             | 250 x 58 x 23 mm                                               |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC                                           |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt                                               |

### Tekniska attribut

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Käftens tjocklek (led) (B2)      | 8,0 mm  |
| Joint Thickness (B3)             | 14,0 mm |
| Tip Thickness (B1)               | 8,0 mm  |
| Inställningspositioner           | 19      |
| Kapacitet för muttrar nyckelvidd | Ø 2 tum |
| Kapacitet för muttrar nyckelvidd | 52 mm   |

### Tillbehör

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 86 09 250 V01 | 3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2018), |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Med reservation för tekniska ändringar och fel