

## Produktinformation

# 86 06 250

## Tångnyckel

Tång- och skruvnyckel i ett verktyg

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 



- Ersätter en sats skruvnycklar, metriska och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade förskruvningar - arbeta direkt på krom!
- Praktisk justeringsskala: En lasrad skala (mm och tum) möjliggör förinställning av skiftnyckelbredden
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inga kantskador på känsliga materiel genom en komplett anläggningsyta utan spel
- Ingen oönskad omställning av gripkäftarna och ingen glidning av leden
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Käftens konstruktion möjliggör snabb åtdragning och lösande av skruvkopplingar med spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning

### Aallmänhet

Artikelnummer	86 06 250
EAN	4003773082408
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	525 g
Mått	250 x 75 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Käftens tjocklek (led) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Inställningspositioner	19
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	52 mm

### Tillbehör

86 09 250 V01	3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2018),
---------------	---

Med reservation för tekniska ändringar och fel

