

Productinformatie

87 01 250

KNIPEX Cobra®

Hightech-waterpomptang

DIN ISO 8976



- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen

Algemeen

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikel-nr. | 87 01 250 |
| EAN | 4003773022022 |
| Tang | grijs geatramenteerd |
| Kop | gepolijst |
| Benen | met anti-slip kunststof bekleed |
| gewicht | 335 g |
| Afmetingen | 250 x 44 x 14 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|--|----------|
| Instelposities | 25 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 2 inch |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 46 mm |
| Capaciteit voor buizen (diameter) | Ø 50 mm |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





Tegen de draairichting in verzette tanden zorgen voor een zelfklemmend effect en verhinderen wegglijden aan het werkstuk



